

## Impressora Digital Têxtil de Sublimação

# ALPHA 4000

Abra seu mundo colorido



VIDA ÚTIL  
LONGA



AUTO  
LIMPANTE



ALTA  
ESTABILIDADE



ALTA  
EFICIÊNCIA



ALTA  
RESOLUÇÃO



ALTO  
DESEMPENHO

## FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS

Suporta 4 cabeçotes de impressão Epson. Velocidade de 2 passagens pode atingir até 150m<sup>2</sup>/h.

Adotar módulo de estação de nivelamento integrado atualizado.

Equipado com sistema de rebobinamento de tensão constante com molar importado, o que garante que a tensão de recolhimento de mídia seja constante e estável do início ao fim. Excelente efeito de absorção pode ser alcançado.

Introduzir a porta de transmissão de dados Gigabit que pode atender à demanda de transmissão de arquivos enormes de alta resolução e garante a estabilidade.

A placa de base do carro deslocada é usinada com precisão, o que torna o ajuste da posição do cabeçote mais conveniente.

Peças principais com o nome marca com alta qualidade, guia THK. Rolamento NSK, corrente GUS, servo motor LEADSHINE etc. que compõe o sistema de impressão FEDAR estável e garante excelente saída.

## PARÂMETROS TÉCNICOS

Cabeçote de impressão		i3200   A1	
Quantidade		4	
Resolução		3200DPI	
Propriedade de cabeçote		PUMP-CLEAN   AUTO-FLASH	
Velocidade de impressão	2 passadas 150m <sup>2</sup> /h 3 passadas 110m <sup>2</sup> /h 4 passadas 90 m <sup>2</sup> /h  *A velocidade é testada na mídia.	Método de umidificação do cabeçote: Autolimpeza de cabeçote e umidificação	Meio de impressão: Papel de transferência
Cores		CMYK	
Largura de impressão		1900 mm	
Altura média		2-5 mm	
Tipo de tinta	Tinta de sublimação	Modo de fornecimento de tinta	Fornecimento de tinta de pressão positiva do sifão
Configuração do Hardware	Disco rígido: SSD 480 ou mais. GPU, GPU ATI, CPU: acima i7 8 núcleos ou mais.	Frequência GHZ 3.2 HZ 16 RAM Placa de Rede GigaByte	Win7 64 bit Win10 64 bit RIP Software: Photoprint/Neostampa
Porta de transmissão de dados	LAN Gigabit	Formatos do arquivo	TIFF, JPG, EPS, PDF...
Método de secagem	Dispositivo extra de secagem	Umidade: 40%	Temperatura: 20°C-25°C
Dimensão	3284*1050*1720 mm		
Tamanho do pacote	3458*1150*1780 mm		
Alimentação	210-230 V	Frequência: 50/60HZ RC: 164	Impressora: 1500W Secadora: máx. 7000W
Dispositivo opcional	Sistema de alarme de nível de tinta	Peso líquido: 650 kg Peso bruto: 780 kg	



  @msm.textil

 contato@msmtextil.com.br

 (47) 3338-0045

 R. BAHIA, 6845 SALTO WEISSBACH, **BLUMENAU SC**, 89032-002